


## Montage-Supo



Der Montage-Supo wird zur Fixierung der Montagebewehrung verwendet. Mit dem werkseitig eingebauten Alu-Nagel wird der Montage-Supo an die Schalung genagelt. Der Bewehrungsstab (Ø 3-18 mm) wird einfach in die Kunststoffklammer eingesteckt. Hierdurch ist ein schneller Aufbau der Bewehrung möglich. Durch die speziell konzipierte Klammer-Form verklammert sich der Supo optimal an dem Betonstahl.

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung                                                   | Länge<br>mm | Betondeckung<br>mm | Verpackung          | Gewicht<br>kg/100<br>Stück | Verpackung<br>Stück/Gibo |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| 22112000           | Montage-Supo MSB 30<br>N mit Noppen,<br>DBV-30-L2/F/T/A/D3-18 | 75          | 30                 | 300<br>Stück/Karton | 5,600                      | 12.000                   |
| 22113000           | Montage-Supo MSB 35<br>N mit Noppen,<br>DBV-35-L2/F/T/A/D3-18 | 75          | 35                 | 200<br>Stück/Karton | 7,500                      | 8.000                    |
| 22114000           | Montage-Supo MSB 40<br>N mit Noppen,<br>DBV-40-L2/F/T/A/D3-18 | 75          | 40                 | 200<br>Stück/Karton | 8                          | 8.000                    |
| 22115000           | Montage-Supo MSB 45<br>N mit Noppen,<br>DBV-45-L2/F/T/A/D3-18 | 75          | 45                 | 175<br>Stück/Karton | 9,100                      | 7.000                    |
| 22116000           | Montage-Supo MSB 50<br>N mit Noppen,<br>DBV-50-L2/F/T/A/D3-18 | 75          | 50                 | 150<br>Stück/Karton | 10                         | 6.000                    |
| 22117000           | MSB andere<br>Abmessungen                                     |             |                    |                     |                            |                          |