


Aufständerung BWA



Der BWA wird am Ende der Bewehrung montiert. Die Montage ist an Bewehrungs- Ø 3-10 mm möglich. Die Kunststoffklammer sorgt für einen sicheren Halt. Die Einstecktiefe liegt bei 20 mm.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	H mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22610000	Aufständerung BWA 20/3-10 (FB-Rund Ø35 mm)	20	40	500 Stück/Sack	7	12.000
22611000	Aufständerung BWA 25/3-10 (FB-Rund Ø35 mm)	25	45	500 Stück/Sack	7,900	12.000
22612000	Aufständerung BWA 30/3-10 (FB-Rund Ø35 mm)	30	50	500 Stück/Sack	8,800	10.000
22613000	Aufständerung BWA 35/3-10 (FB-Rund Ø35 mm)	35	55	400 Stück/Sack	9,600	8.000
22614000	Aufständerung BWA 40/3-10 (FB-Rund Ø35 mm)	40	60	400 Stück/Sack	10,500	8.000
22615000	Aufständerung BWA 45/3-10 (FB-Rund Ø35 mm)	45	65	250 Stück/Sack	11,400	6.000
22616000	Aufständerung BWA 50/3-10 (FB-Rund Ø35 mm)	50	70	250 Stück/Sack	12,300	6.000
22617000	BWA Sondergrößen/3-10					