


## Dreika K1 S mit einer Klammer, Schrägschnitt



Der Dreika K1 S wird bei stehender Bewehrung eingesetzt. S steht für Schrägschnitt. Werkseitig werden zwei parallele Schrägschnitte hergestellt. Hierdurch setzt die Schalung nicht auf und verhakt. Die Schalung gleitet über die Schräge entlang des Dreikas. Die Länge des Dreika ist für einen Betonstahl-Abstand bis max. 15 cm ausgelegt. Werkseitig ist eine Stahlklammer Ø2 mm montiert. Der Dreika kann an Betonstahl-Ø 6-14 mm montiert werden. Die Klammer gewährleistet eine sehr schnelle Montage. Durch die Befestigung und längliche Form ist der Dreika kippsicher und stabil.

## Dreika K1 S mit einer Klammer, Schrägschnitt

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung                                                                 | Betondeckung<br>mm | L<br>mm | Verpackung     | Gewicht<br>kg/100<br>Stück | Verpackung<br>Stück/Gibo |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| 22210200           | Dreika 20/18 K1<br>S mit einer<br>Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 20                 | 180     | 180 Stück/Sack | 11                         | 8.000                    |
| 22211500           | Dreika 25/18 K1<br>S mit einer<br>Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 25                 | 180     | 175 Stück/Sack | 13                         | 7.500                    |
| 22212200           | Dreika 30/18 K1<br>S mit einer<br>Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 30                 | 180     | 150 Stück/Sack | 18                         | 5.000                    |
| 22213600           | Dreika 35/18 K1<br>S mit einer<br>Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 35                 | 180     | 125 Stück/Sack | 23                         | 4.000                    |
| 22214200           | Dreika 40/18 K1<br>S mit einer<br>Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 40                 | 180     | 100 Stück/Sack | 24                         | 3.500                    |
| 22215200           | Dreika 45/18 K1<br>S mit einer<br>Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 45                 | 180     | 75 Stück/Sack  | 27                         | 2.500                    |
| 22216200           | Dreika 50/18 K1<br>S mit einer<br>Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 50                 | 180     | 70 Stück/Sack  | 30                         | 2.000                    |
| 22217200           | Dreika 55/18 K1<br>S mit einer<br>Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 55                 | 180     | 65 Stück/Sack  | 33                         | 1.500                    |
| 22218200           | Dreika 60/18 K1<br>S mit einer<br>Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 60                 | 180     | 60 Stück/Sack  | 37                         | 1.250                    |

## Dreika K1 S mit einer Klammer, Schrägschnitt

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung                                                                 | Betondeckung<br>mm | L<br>mm | Verpackung    | Gewicht<br>kg/100<br>Stück | Verpackung<br>Stück/Gibo |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| 22219200           | Dreika 70/18 K1<br>S mit einer<br>Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 70                 | 180     | 55 Stück/Sack | 40                         | 1.100                    |
| 22231200           | Dreika 80/18 K1<br>S mit einer<br>Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 80                 | 180     | 50 Stück/Sack | 44                         | 1.000                    |