



BETOMAX® 15




Schweiß- und biegebarer Ankerstab mit vollumlaufendem Gewinde.
Kompatibel mit komplettem Systemzubehör Uni 15.

Diverse Abmessungen und Verzinkung auf Anfrage.
Ankerstab B15 in Edelstahl (1.4404) auf Anfrage lieferbar.



Technische Daten

Außendurchmesser a	17 mm
Kerndurchmesser b	15 mm
Steigung c	10 mm
Gebrauchslast	Wert lt. Zulassung kN
Streckgrenze - Werte lt. Zulassung	142 kN
Teilsicherheitsbeiwert für Ankerstab - Werte laut Zulassung	1,150
Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkende - Werte lt. Zulassung	1,500



BETOMAX® 15

Artikelbezeichnung	Länge	Länge cm	Hinweis	Verpackung	Gewicht kg/Stück
18550200		20		1 Stück	0,310
18550250		25		1 Stück	0,390
18550300		30		1 Stück	0,470
18550350		35		1 Stück	0,540
18550400		40		1 Stück	0,620
18550500		50		10 Stück/Bund	0,780
18550750		75		10 Stück/Bund	1,160
18550850		85		10 Stück/Bund	1,320
18551000		100		10 Stück/Bund	1,550
18551250		125		10 Stück/Bund	1,940
18551500		150		10 Stück/Bund	2,330
18551750		175		10 Stück/Bund	2,710
18552000		200		10 Stück/Bund	3,100
18552250		225		1 Stück	3,490
18552500		250		1 Stück	3,890
18553200		*320	* Nutzbare Länge: ca. 3,15 m	1 Stück	4,960
18559999		**640	** Nutzbare Länge: ca. 6,30 m	1 Stück	9,920
18558899	div. Abmessungen			Meter	1,55
18558989	+ Fixzuschlag EUR 0,64/Stück				