


Wassersperre aufgeschweißt



Die quadratische Wassersperrplatte 120 x 120 mm verhindert die Wasserumläufigkeit. Mit Nocken zur besseren Betonhaftung.

Berechnung Stabzuschnitt (L): $L = WD - 2c$

Stabzuschnitt muss zusätzlich bestellt werden.

Anwendungen, Merkmale, Eigenschaften und Vorteile

Quadratische Wassersperrplatte 120 x 120 mm gewährleistet größtmögliche Sicherheit gegen Wasserumläufigkeit.

Wassersperrplatte mit Nocken zur besseren Betonhaftung und Verdrehschutz. Ausschulfristen beachten!

Konenlöcher können nach dem Entfernen des Kegels zugemörtelt oder mit Betonstopfen verklebt werden.

Die Betondeckung c bei Einsatz mit Kegel EX beträgt z. B. 35 oder 50 mm.

Die Betondeckung c bei Einsatz mit MKK® B 15 beträgt 50 mm.

Artikelbezeichnung	Gewinde	Plattengröße a mm	Plattengröße b mm	Verpackung	Gewicht kg/Stück
10291812	B 15	120	120	1 Stück	0,532
10291412	B 20	120	120	1 Stück	0,320
10291712	B 26,5	120	120	1 Stück	0,320