





CLIMAX®-Verankerungshülse, CLIMAX®-Fifty-Verankerungshülse



Befestigungslöcher für Bindedraht



Et = Einbautiefe



Für einseitige Verankerungen mit BETOMAX® 15, gefertigt aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

CLIMAX®-Verankerungshülse
Einsatz z.B. bei Deckenrandabschalungen, Gerüsten und einhäuptiger Schalung.

CLIMAX®-Fifty-Verankerungshülse
Geringe Einbautiefe von 51 mm (Hülse) und 12 mm (Nagelkappe) für zweischalige Fertigteilwände.

Achtung
Nur mit B15 Gewinde verwenden

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Hinweis	a mm	b mm	Et mm	Verpackung	Gewicht kg/Stück
20468310	CLIMAX®-Magnetkappe					25 Stück	0,032
20468410	Sichtbetonstopfen für CLIMAX®					100 Stück	0,030
20468200	CLIMAX®-Verankerungshülse	* Charakteristisch bei C20/25	75	12	87	50 Stück/Sack	0,058
20468250	CLIMAX®-Fifty-Verankerungshülse	* Charakteristisch bei C20/25	50	12	62	50 Stück/Sack	0,051
20468300	CLIMAX®-Nagelkappe					50 Stück/Sack	0,007
20468400	CLIMAX®-Verschlusskappe					50 Stück/Sack	0,007
20468550	CLIMAX®-Fifty-Hülse und Nagelkappe					50 Stück/Sack	0,058
92001032	Nageltellernuss mit Knebel					1 Stück	0,340