2-Komponenten-Kleber Kartusche



Auf Epoxydharzbasis. Zur Herstellung wasserundurchlässiger Spannstellen mit FB-Stopfen und Sichtbetonstopfen.

Duokartusche beinhaltet Komponente A und B
Mischung erfolgt automatisch über die Mischerdüse
Prüfbericht nach KTW-Emfpehlungen

Verarbeitung
Klebeflächen müssen staub- und fettfrei sein
Mindestverarbeitungstemperatur 8°C
Material solange auspressen bis eine gleichmäßige Mischung gewährleistet ist
1 kg Kleber reicht für ca. 40 Betonstopfen MKK® B 15
1 kg Kleber reicht für ca. 150 FB-Stopfen FB 22 / 50mm

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht kg/Stück
61800300	2-Komponenten-Kleber	Duokartusche A + B	0,820
61800300	2-Komponenten-Kleber	Duokartusche A + B	0,820
61800300	2-Komponenten-Kleber	Duokartusche A + B	0,820
61800310	2-K-Auspresspistole	1 Stück	1,220
61800310	2-K-Auspresspistole	1 Stück	1,220
61800310	2-K-Auspresspistole	1 Stück	1,220
19403020	Mischerdüse	1 Stück	0,009
19403020	Mischerdüse	1 Stück	0,009
19403020	Mischerdüse	1 Stück	0,009