



## GripTec GTB - Standardgarnitur



Standardverbindung GripTec GTB-A oder GTB-FTA + GTB-M für frei drehbare und längsverschiebbliche Anschluss-/ Muffenstäbe.

### Technische Daten

Mindeststababstand nach EC 2 1ds bzw. min. 2 cm

\*Gewindesteigung entspricht nicht Standardsteigung

| Artikelbezeichnung | Gewinde     | Ø mm   | BSt Ø mm | a mm | b mm |
|--------------------|-------------|--------|----------|------|------|
| GBTST12            | M 14 x 2,0  | 19     | 12       | 70   | 12   |
| GBTST14            | M 16 x 2,0  | 21,600 | 14       | 85   | 14   |
| GBTST16            | M 18 x 2,5  | 25,300 | 16       | 100  | 16   |
| GBTST20            | M 22 x 2,5  | 31     | 20       | 115  | 20   |
| GBTST25            | M 27 x 3,0  | 38     | 25       | 120  | 22   |
| GBTST28            | M 30 x 2,5* | 42     | 28       | 105  | 25   |
| GBTST32            | M 33 x 3,5  | 47     | 32       | 140  | 28   |
| GBTST40            | M 42 x 4,5  | 61     | 40       | 170  | 34   |