

## Vergussmörtel



Gebrauchsfertige Trockenmischung auf Zementbasis. Selbstnivellierend und nicht schrumpfend.

Für hohlraumfreies Untergießen/Vergießen von Fundamentplatten, Maschinenrahmen, Betonfertigteilen, Ankern, Brückenlagern, Kanaldeckeln u. ä. Nicht für flächigen Verguss geeignet.

Hohe Biegezugfestigkeit  
Beständig gegen Frost und Tausalz

### Verbrauch

Verbrauch:

25 kg Trockenmörtel ergibt 13 Liter Vergussmörtel

### Verarbeitung

Verarbeitung:

Wasserbedarf je nach Fließfähigkeit ca. 3,5 l pro 25 kg

Mischzeit zwischen 4 - 6 Minuten

Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten bei 20°C

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung   | Vergusshöhe mm | Verpackung Stück/Palette | Gewicht kg/Stück |
|--------------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------|
| 19025010           | Vergussmörtel | bis 20         | 1-42 Sack/Palette        | 25               |
| 19025040           | Vergussmörtel | 20 - 100       | 1-42 Sack/Palette        | 25               |