


TRICK



Standfester Kunststoff-Abstandhalter für den universellen Einsatz;
Betonüberdeckung von 20–50 mm.

Für jede Einbausituation die richtige Betondeckung
Schnelles Verlegen
Gute Verbindung mit dem Beton durch große Öffnungen in der Leiste
Für waagerechte Bewehrung
Bricht und splittert nicht beim Sägen auf der Baustelle

Auszug aus dem Merkblatt für Abstandhalter:
Nach DIN 4102 beeinträchtigen die z. Zt. üblichen Abstandhalter aus Kunststoff die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile nicht. Deshalb sind besondere Anforderungen an den Werkstoff der Abstandhalter hinsichtlich des Brandschutzes entbehrlich.

Verlegebeispiel:
Für Tragstäbe von Ø 8-14 mm Verbrauch ca. 1,5 lfd.M./m².

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	Verpackung	Verpackung Meter/Palette	Gewicht kg/Meter
50020070	Trick 20	20	100 Meter/Bund	6300 Meter/Palette	0,130
50025090	Trick 25	25	100 Meter/Bund	4900 Meter/Palette	0,150
50030050	Trick 30	30	100 Meter/Bund	4200 Meter/Palette	0,240
50035020	Trick 35	35	66 Meter/Bund	3960 Meter/Palette	0,255
50040060	Trick 40	40	60 Meter/Bund	2400 Meter/Palette	0,280
50050040	Trick 50	50	60 Meter/Bund	1680 Meter/Palette	0,450